

UPS Línea Interactiva

Mini-guard (1600VA)

Principales características

- Tecnología de control digital avanzada.
- Diseño aerodinámico.
- Protección integral de equipos de red.
- Diseño ambiental de idea ecológica.
- Función de arranque en frío flexible y práctica
- Amplio rango de voltaje para regulación intelectual (SMART AVR)
- Administración de energía inteligente (opcional)

Especificaciones

MODELO	LCD1600
ENTRADA	
Voltaje (Vac)	140~280 / 90~145
Frecuencia (Hz)	50/60 ± 10%
SALIDA	
Potencia (VA/W)	1600/960
Voltaje (Vac)	220/230±10% ; 110/120±10% (en modo batería)
Frecuencia (Hz)	Sincronización con entrada AC mientras es normal, y 50±0.5% o 60±0.5% en modo batería.
Tiempo de transferencia	Típico 6 ms, incluido el tiempo de detección y el tiempo de conmutación (conmutación sincrónica)
Forma de onda	Onda Cuadrada
BATERÍA	
Voltaje (Vdc)	36
Tipo de batería	3x12V/7Ah
Corriente de Carga (A)Max	1
OTROS	
Interfaz de Comunicación	RS232
Pantalla	La pantalla LCD muestra el estado de la entrada AC, el inversor, la batería baja, la sobrecarga y la capacidad de la batería, o los indicadores LED muestran el estado de la entrada de CA, el inversor, la batería baja, la sobrecarga
Dimensiones (WxDxH)(mm)	156x450x220
Peso (kg)	17

• Estas especificaciones estas sujetas a cambios sin previo aviso.

DATEL SRL. es representante y distribuidor oficial en Kehua Technology en Bolivia

Dirección: Calle México 1554 Edif. Chuquiago MZ-2 **Tel:** +591 (2) 231 - 1125

Email: datel@entelnet.bo

